



United Barcode Systems
Etiquetagem, Codificação e Marcação

MRX
72e

The right choice



MRX
72e

APLINK SERIES

FEB LM3 LOT
2:35 A12345



(01)01234567890128U

rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
et voluptat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
ion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
nsequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
lit esse molestie consequat.

APLINK MRX72e

INKJET DE ALTA RESOLUÇÃO



DESENHO MODULAR

Pé ajustável em altura e profundidade para um perfeito ajuste à linha.

ALTA RESOLUÇÃO

Cabeçote binário de 180dpi de resolução nativa por 720dpi de resolução horizontal.

ATÉ 4 CABEÇOTES

Controla 4 impressoras a partir de um único display. Diferentes mensagens, diferentes produtos, diferentes linhas, mesma impressora.

VELOCIDADE

Imprime a velocidade de até 110m/min e em cadências de até 4 impressões/segundo.

IMPRESSÃO SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE

Impressão sobre superfícies porosas com tinta sem óleos minerais. Impressão sobre superfícies não porosas com tinta UV de baixa migração e sistema de cura UVLED configurável a partir do HMI.

DISPLAY HMI 7" ou 10"

Tela touch colorida na qual se mostra toda a informação necessária. Permite controlar todos os parâmetros da impressora de forma simples e ágil.

CONEXÃO ETHERNET

Conexão mais robusta para áreas industriais que permite se separar o HMI do corpo da impressora e colocá-lo onde convém.

AUTODETECÇÃO DE GARRAFA

Protege o cabeçote da impressora evitando erros de troca por tipo de cor de tinta e recebendo avisos sobre a data de validade da tinta.

CONEXÃO DE PERIFÉRICOS

Conecta encoder, torre ou sistemas de cura UVLED, acopla impressoras ou comunica APLINK MRX Series com qualquer elemento da linha.

CONECTA E IMPRIME (PLUG AND PRINT)

Disponível para a impressão assim que o equipamento é ligado. Não necessita de manutenção diária (recomendadas manutenções anuais).



APLINK MRX SÉRIES: ANOTA TUDO!

APLINK MRX72e se une a nova geração de impressoras inkjet de Alta Resolução da United Barcode Systems. A renovação de uma impressora icônica para marcar tudo.

CARACTERÍSTICAS DA IMPRESSORA	
ALTURA DE IMPRESSÃO	Até 72mm (2,8")
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	Até 110 m/min*
CADÊNCIA DE IMPRESSÃO	Até 4 impressões/segundo*
RESOLUÇÃO (VERTICAL / HORIZONTAL)	180dpi (vertical), de 180dpi até 720 dpi (horizontal)
COMPRIMENTO DA MENSAGEM	Até 8 m
CÓDIGO DE BARRAS	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc
DADOS	Textos fixos ou variáveis, fórmulas, logótipos, imagens, datas, etc
POSIÇÃO DO CABEÇOTE	Impressão lateral, superior ou em ângulo de 0 ° até 90°
OPCIONAIS E ACESSÓRIOS	Sistema de cura UVLED, torre sinalizadora, encoder, HMI 10"

CARACTERÍSTICAS DO HMI	
DISPLAY	Tela touch colorida de 7" Tela touch colorida de 10" (opcional)
CONTROLE DE CABEÇOTES	HMI7" – 1 cabeçote / HMI 10"- até 4 cabeçotes
COMUNICAÇÕES	USB 2.0, Ethernet, Placa de Comunicação I/O (12)
SOFTWARE DE DISEÑO DE ETIQUETAS	UBS Designer Lite e UBS Designer Pró, Nicelabel, Codesoft, Windows Driver

CERTIFICADOS DO EQUIPAMENTO



CERTIFICADOS DE TINTAS



Devido a nossa política de melhoria contínua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas às modificações sem aviso prévio.
* As velocidades e cadências máximas dependerão do desenho da mensagem e dos elementos que o conformem.

BRWRX72e230113



United Barcode Systems

Etiquetagem, Codificação e Marcação

www.ubscore.com.br

Impressoras Inkjet de Alta Resolução

