



United **Barcode Systems**
Etichettatura, Codifica e Marcatura

HRX

The right choice



APLINK **HRX** SERIES

STAMPATI INKJET AD ALTA RISOLUZIONE



DISPLAY HMI 7" o 10"

Per un comfort migliore è possibile rimuovere il controller dal corpo della stampante e metterlo ovunque lungo la linea di produzione



HR LINK COMMUNICATION

Controlla ogni parametro della stampante grazie all'HR Link Communication Protocol, gestibile attraverso l'interfaccia utente.

CONNESSIONI PERIFERICHE

Connettono encoders, segnali o lampade di polimerizzazione LED UV per collegare le stampanti o per far comunicare APLINK HRX con ogni oggetto della linea.

AUTODETENZIONE DELLA BOTTIGLIA

APLINK HRX Series rileva l'inchiostro e si autoconfigura prevenendo errori e assicurando la migliore qualità di stampa.

STAMPA SU OGNI SUPERFICIE

UV LED Curing System è configurabile attraverso il display HMI.



STAMPA IN SCALA DI GRIGI

Porta la codifica ad un livello superiore con la stampa in scala di grigi.

GS05
Fino a 3 livelli

GS10
Fino a 7 livelli



RISOLUZIONE

Gestione multicanale della risoluzione verticale e fino a 1440 dpi della risoluzione orizzontale per un più alto contrasto.

CONTRASTO PER ELEMENTO

Regola il contrasto applicato a ciascun elemento, con la possibilità di evidenziare alcune aree del messaggio più di altre.

FLEX INTEGRATION SYSTEM

Innovativo design che permette alla testa di ruotare lungo tre assi per stampare di lato, dall'alto o in posizione TILT (da 0° a 90°) in modo facile e veloce.



APLINK HRX SERIES: TAKE CODING TO THE NEXT LEVEL

APLINK HRX Series è la nuova generazione di stampanti a getto d'inchiostro in scala di grigi di United Barcode Systems creata per migliorare le prestazioni di codifica su superfici porose e non.

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA	
ALTEZZA DI STAMPA	Fino a 72 mm (2,83")
VELOCITÀ DI STAMPA	Fino a 250 m/min
RISOLUZIONE (VERTICALE / ORIZZONTALE)	GS10: da 90 dpi fino a 360 dpi (verticale), fino a 1440dpi (orizzontale) GS05: da 90 dpi a 180dpi (verticale), fino a 1440 dpi (orizzontale)
LUNGHEZZA DEL MESSAGGIO	Max. 8 m
BARCODE	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, etc.)
DATI	Testi, dati variabili, formule, loghi, immagini, date, etc.)
POSIZIONE DELLA TESTA DI STAMPA	Lato, superiore o tilt da 0° a 90° (Flex Integration System)
OPZIONI E ACCESSORI	UV LED Curing System, segnali esterni, encoder

CARATTERISTICHE DEL HMI	
DISPLAY	7" touchscreen a colori 10" touchscreen a colori (optional)
CONTROLLO DELLA TESTA DI STAMPA	HMI 7" – 1 testa di stampa / HMI 10" – fino a 4 teste di stampa (2 + 2)
COMUNICAZIONE	USB 2.0, Ethernet, I/O (12)
SOFTWARE PER IL DESIGN DEL MESSAGGIO	UBS Designer Lite y UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

CERTIFICATI DEI MACCHINARI



CERTIFICATI DEGLI INCHIOSTRI



A causa delle nostre policy di miglioramento continuo, le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza notifica.

