

The right choice

Yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılar

- ✓ %100 mineralsiz yağ bazlı mürekkep
- ✓ 4. jenerasyon piezo elektrik yazıcı kafası
- ✓ Modüler tasarım ve yükseklik-genişlik ayarlı stand
- ✓ Minimum periyodik bakım-onarım
- ✓ 5.7" tam renkli dokunmatik ekran
- ✓ 50 m/dk (164 ft/dk) baskı hızı
- ✓ 180 x 360 dpi çözünürlük
- ✓ 17mm (0.67")'den 72mm (2.83")'ye kadar baskı alanı
- ✓ Her çeşit gözenekli yüzeye kodlama



"Minimum periyodik bakım-onarım."

17mm



72mm



APLINK LCX SERIES ikincil gözenekli ambalajlar üzerine doğrudan kodlama yapmak için özel olarak tasarlanıp, geliştirilmiş, yeni nesil yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılarıdır.

4. nesil piezoelektrik yazıcı kafasıyla, APLINK LCX SERIES, 50 m/dk hıza kadar tüm üretim hatları için mükemmel çözümdür. Kolinin üst ve yan tarafına yazdıracak şekilde kurulabilir.

UBS yüksek çözünürlüklü inkjet ailesinin yeni üyesi APLINK LCX SERIES, 5.7" tam renkli dokunmatik ekranı ve kullanımı son derece kolay arayüzü ile gerçek zamanlı üretim bilgisi verir.

180dpi (dikey) ve 360 dpi (yatay) çözünürlük ile APLINK LCX SERIES ile istediğiniz logo, barkod, tarih, sayaç, vb. koli üzerine direkt olarak yazdırabilirsiniz.

APLINK LCX SERIES nin 100% mineral yağ içermeyen, ekolojik mürekkebi, gözenekli yüzeye geçtiği anda kurur. İçeriğinde solvent ya da alkol bazlı madde bulundurmaz.

Non-stop mürekkep değiştirme özelliğiyle, üretim sürecini kesintiye uğratmaz.

APLINK LCX SERIES, harici veri tabanı ya da ERP sistemleriyle kolayca iletişim kurabilir ve direkt olarak aldığı bilgileri

yazdırabilir.

Kolay ve kullanışlı bağlantı sayesinde tek bir hamlede binlerce mesaj oluşturabilir.

APLINK LCX SERIES ve UBS yağ bazlı mürekkebin mükemmel uyumu, sorunsuz ve son derece az bakım onarım gerektiren bir üretim sürecini garantiler.



TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİK Harici modül INPUT 110v / 240v | 50-60Hz | 15W

ÖLÇÜLER 618mm x 140mm x 223mm

SARF MALZEMESİ

MÜREKKEP %100 mineralsiz yağ bazlı mürekkepler

RENKLER Siyah. Talep halinde diğer renkler.

HACİM 1000 ml

YAZDIRMA YÜZEYİ Tüm gözenekli yüzeyler

YAZICI KAFASI ÖZELLİKLERİ

YAZDIRMA ALANI 17mm (0,67 in) kafa / 72 mm (2,76 in) kafa

YAZDIRMA HIZI 50m/dk (164ft/dk)'ya kadar

ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY/YATAY) 180dpi'dan 360dpi'a kadar

ÜRETİM HACMİ Saniyede 2 yazdırma

KAFA VE YÜZEY ARASI MESAFE Maksimum 5 mm (0,2")

KAFA POZİSYONU Yandan ve üstten yazdırma

EKRAN 5.7" renkli dokunmatik ekran (640x480px)

BAĞLANTI 1 USB 2.0, 1 Ethernet 10 / 100 / 1000

ETİKET TASARIM YAZILIMI UBS Designer Lite, UBS Designer Pro

BARKODLAR DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc...

DATA Sabit ve değişken metinler, formüller, logolar, görseller, tarihler.

SEÇENEK VE AKSESUARLAR Harici encoder kit'i, ışıklı sinyal, stand.

BAĞLANTI



ETHERNET



USB



Sürekli iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişim ve iyileştirmeye gidilebilir.



TRLCX/12062023

United Barcode Systems

Etiketleme, Kodlama & Markalama

www.ubscod.com.tr

Yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılar

