



ТЕРМОСТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР - TJX

- ✓ Чистая технология, без неприятного запаха или протекания чернил
- ✓ Новая печатная головка при каждой замене картриджа, минимальное обслуживание
- ✓ Простая и легкая интеграция
- ✓ Интуитивный графический интерфейс
- ✓ Скорость печати до 120 м/мин
- ✓ Печать на любой поверхности
- ✓ Подключение к любому устройству (смартфон, планшет, компьютер)
- ✓ Компактный дизайн печатной головки и контрольного устройства
- ✓ Программа – редактор этикеток UBSDesigner® Liteu UBSDesigner® Pro

TJX SERIES

ТЕРМОСТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР - TJX

Термоструйные принтеры компании UnitedBarcodeSystems, разработаны для маркировки и штрихкодирования первичной (единичной) упаковки.

Благодаря компактному дизайну, принтер серии **TJX** с легкостью интегрируется в любую производственную линию и упаковочное оборудование.

Принтеры Серии **TJX** оснащены умным контрольным устройством, позволяющим управлять работой принтера даже в автономном режиме

Универсальность возможностей подключения (Ethernet, USB, BLUETOOTH) к мобильным устройствам, компьютерам, планшетам, смартфонам для контроля всех функций: параметры печати и скорость, счетчики, выбор и просмотр сообщения для печати и т.д.

Принтеры серии **TJX** созданы для прямой печати на любых поверхностях, как стекло, материалы из пластика, пленка, лакированные поверхности, дерево, металл, бумага и картон

И является оптимальным решением для упаковочных линий, пищевого производства и линий розлива, фармацевтической и косметической промышленности, и др.

Программа – редактор этикеток UBSDesigner®

С интуитивным графическим интерфейсом WYSIWYG, прост в использовании и позволяет быстро создать сообщение для печати, включая штрихкоды.



TJX Series

ТЕРМОСТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР - Т11
Чистая технология
для маркировки любой
поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	110v / 240v
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ	50-60Hz 10W
АБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от 5°C до 40°C
ВЛАЖНОСТЬ	От 5% до 85% в жсухой воздух

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВИДЫ ЧЕРНИЛ / ОБЪЕМ	40 мл
ЦВЕТА	Черный, красный, голубой, зеленый и желтый. Другие цвета – по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТНОГО МОДУЛЯ

ВЫСОТА ПЕЧАТИ	До 12,7 мм
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	До 120 м/мин На основе растворителя До 90 м/мин На водной основе
РАЗРЕШЕНИЕ ПРИ ПЕЧАТИ	300 dpi / 900 dpi (Горизонтальное разрешение) 300 dpi / 600 dpi (Вертикальное разрешение)
РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В)	УПечатная головка (130 x 26 x 104 мм) Контрольный модуль (120 x 31 x 120 мм)
РАССТОЯНИЕ ДО ПЕЧАТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	Макс 5 мм (зависит от скорости и типа чернил)
ШТРИХКОДЫ	GS1-128, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, PHARMACODE, etc...
ДААННЫЕ	Постоянный и переменный текст, формулы, логотипы, и др.
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ГОЛОВКИ	Боковая, на верхней поверхности и с наклоном до 90°
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ	Энкодер, выносная систем оповещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

ДИСПЛЕЙ	1,7 " экран для просмотра статуса печати
ПОДКЛЮЧЕНИЯ	1 USB x RJ45 и BLUETOOTH
РЕДАКТОР ЭТИКЕТОК	UBS Designer

ПОРТЫ СОЕДИНЕНИЙ



ETHERNET



USB

Согласно внутренней политики UBS о постоянном улучшении качества, спецификация наших продуктов могут быть подвержены изменениям без предварительного предупреждения.



United Barcode Systems

Маркировка, Кодировка и Этикетирование

www.ubscore.ru



The right choice



ТЕРМОСТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР - Т11

